

環境配慮型エアフィルター

ダスト、オイルミストから機器を守る



- 1、安心の国産です。
- 2、ノーバインダーで樹脂カスが出ない為、
クリーンルームや食品施設での使用が出来ます。
- 3、他社製品と比べ環境負荷物質の含有量を大幅に低減しています。
- 4、熱融着なので軽量で、強度があります。
- 5、サイズカットも行なっております。
- 6、安価でコスト削減のお役に立てます。

- ・ノンハロゲン、アンチモンフリー
ケミカルボンドろ材に比べて環境負荷物質の含有量を大幅に低減
- ・ホルムアルデヒド放散量0.1mg/1以下（試験方法:JIS A 1460）
※JAS区分F☆☆☆☆相当
- ・PRTR法、RoHS指令に適合、グリーン調達に対応可能
- ・厚さ方向に密度勾配構造を持ち、低圧損で目詰まりし難く長寿命
- ・優れた洗浄再生性 熱融着で繊維同士が一体化しており、洗浄による繊維脱落が少ない
- ・難燃性 試験方法JACA No11Aクラス3相当

品番	材質	標準サイズ (幅×長さ)	厚み (mm)	初期圧力損失 (Pa)	平均捕集効率 (%)
HF-P10R	ポリオレフィン	1.6m×30m	8	32	63
HF-P15R	ポリオレフィン	1.6m×30m	10	53	74
HF-P20R	ポリオレフィン	1.6m×20m	14	64	80
HF-P25R	ポリオレフィン	1.6m×20m	20	90	83

- ・推奨使用温度60℃以下
- ・試験方法:JIS B9908 形式3 重量法 に準拠(試験粉体:JIS 15種、試験風速:2.5m/sec)
- ・データは測定値であって保証するものではありません

フィルター型番対比表			
HF-P25R	PS/600	AF150AN	#291
HF-P20R	PS/400	AF120AN	#292
HF-P15R	PS/300	AF95A	#293
HF-P10R	PS/150	AF50A	#295

取扱店

製造元

東邦セパレーター株式会社
 〒584-0066 大阪府富田林市錦織北 3-2-40
 TEL.0721-25-1330(代) FAX.0721-25-1366
 ホームページアドレス <http://www.tosepa.co.jp>
 お問い合わせアドレス info@tosepa.co.jp